

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1290 SUPER ADVENTURE R OT

MOTOR

ARRANQUE	Arranque eléctrico
CAMBIO	6 marchas
CARRERA	71 mm
CILINDRADA	1301 cm ³
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5.7 l/100 km
DIÁMETRO	108 mm
EMBRAGUE	Embrague antirrebotes pasc (tm), accionamiento hidráulico
EMISIONES DE CO2	134 g/km
EMS	Ems de keihin con rbw y control de crucero, doble encendido
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 3 bombas de aceite
ESTRUCTURA	V2 a 75º, 4 tiempos
PAR MÁXIMO	138 nm
POTENCIA EN KW	118 kw
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida

PARTE CICLO

ABS	Abs combinado bosch 10.3me (incluido abs en curvas y modo offroad)
ALTURA DEL ASIENTO	880 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	242 mm
CADENA	525 x ring
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	23 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	267 mm
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Multitubular en cromo-molibdeno, con recubrimiento de pintura al polvo
PESO SECO	221 kg
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	220 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	220 mm
SUSPENSIÓN DELANTERA	Wp-usd xplor 48
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador pds de wp xplor
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	64.7 °