

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 1390 SUPER ADVENTURE S EVO

### MOTOR

<b>Cambio</b>	6 marchas
<b>Cilindrada</b>	1350 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros del motor</b>	Twin cylinder
<b>EMS</b>	Ems de keihin con rbw, doble encendido
<b>Emisiones de CO2</b>	139.5 g/km
<b>Estructura</b>	V2 a 75º, 4 tiempos
<b>Lubricante de motor</b>	Motorex, sae 10w-50
<b>Par máximo</b>	145 nm
<b>Refrigeración</b>	Refrigeración por líquido con intercambiador de calor agua/aceite
<b>Silencer material</b>	Stainless steel

---

## PARTE CICLO

<b>Avance</b>	110 mm
<b>Cadena</b>	525 x ring
<b>Distancia entre ejes</b>	1558 mm
<b>Diámetro del disco de freno delantero</b>	320 mm
<b>Diámetro del disco de freno trasero</b>	267 mm
<b>Estructura del chasis</b>	Chromium-molybdenum-steel trellis frame, powder coated
<b>Estructura del subchasis trasero</b>	Aluminio, con recubrimiento de pintura al polvo
<b>Freno delantero</b>	2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente, disco de freno
<b>Freno trasero</b>	Brembo 2-piston, fixed caliper, brake disc ø 267 mm
<b>Ángulo de dirección</b>	65.3 °

---

## SUSPENSION

**Reajuste suspensión delantera**

Semi-active, electronically regulated preload

**Recorrido de suspensión delantera**

220 mm

**Recorrido de suspensión trasera**

220 mm

**Suspensión delantera**

Suspensión invertida wp sat (semi-active technology) ø  
48 mm

**Suspensión trasera**

Amortiguador wp sat (semi-active technology)

## DIMENSIONES

<b>Altura del asiento</b>	847/867 mm
<b>Altura libre al suelo</b>	223 mm
<b>Ancho de rueda delantera</b>	3.5 "
<b>Ancho de rueda trasera</b>	5 "
<b>Capacidad del depósito (aprox.)</b>	23 l
<b>Distancia entre ejes</b>	1558 ± 15 mm
<b>Diámetro de rueda delantera</b>	19 "
<b>Diámetro de rueda trasera</b>	17 "
<b>Peso (sin combustible)</b>	227 kg
<b>Ruedas</b>	Llantas en fundición de aluminio
<b>Ruedas</b>	3.5 x 19"; 5 x 17"
<b>Tolerancia distancia entre ejes</b>	15 mm