

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

125 XC-W

MOTOR

Cambio	6 marchas
Ciclo del motor	2-stroke
Cilindrada	124.8 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Ems de vitesco technologies
Embrague	Embrague multidisco ds en baño de aceite, sistema hidráulico Brembo
Estructura	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
Preparación de la mezcla	Keihin efi, cuerpo de aceleración de 39 mm
Transmisión primaria	23:73
Transmisión primaria dientes embrague	73

PARTE CICLO

Cadena	Junta en x 520
Estructura del chasis	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
Estructura del subchasis trasero	Poliamida reforzada con aluminio
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco

SUSPENSION

Ajuste suspensión trasera	Compression and rebound adjustable
Reajuste suspensión delantera	Compression and rebound adjustable
Recorrido de suspensión delantera	300 mm
Recorrido de suspensión trasera	310 mm
Suspensión delantera	Horquilla invertida wp xact ø 48 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador wp xplor con pds

DIMENSIONES

Altura del asiento	963 mm
---------------------------	--------

Altura libre al suelo	347 mm
------------------------------	--------

Capacidad del depósito (aprox.)	9 l
--	-----

Peso (sin combustible)	96.2 kg
-------------------------------	---------
