

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

300 EXC

MOTOR

Cambio	6 marchas
Ciclo del motor	2-stroke
Cilindrada	293.15 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Ems de vitesco technologies
Embrague	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa
Estructura	Motor monocilíndrico de 2 tiempos
Preparación de la mezcla	Keihin efi, cuerpo de aceleración de 39 mm
Transmisión primaria	26:72
Transmisión primaria dientes embrague	72

PARTE CICLO

Cadena Junta en x 520

Estructura del chasis Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4

Estructura del subchasis trasero Poliamida reforzada con aluminio

Freno delantero Freno de disco

Freno trasero Freno de disco

SUSPENSION

Ajuste suspensión trasera Compression and rebound adjustable, preload adjuster

Reajuste suspensión delantera Compression and rebound adjustable

Recorrido de suspensión delantera 300 mm

Recorrido de suspensión trasera 310 mm

Suspensión delantera Horquilla invertida wp xact ø 48 mm

Suspensión trasera Monoamortiguador wp xplor con pds

DIMENSIONES

Altura del asiento	963 mm
---------------------------	--------

Altura libre al suelo	347 mm
------------------------------	--------

Capacidad del depósito (aprox.)	9 l
--	-----

Peso (sin combustible)	104.4 kg
-------------------------------	----------
