

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

450 EXC-F

MOTOR

Cambio	6 marchas
Ciclo del motor	4-stroke
Cilindrada	449.9 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Keihin ems
Embrague	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa
Estructura	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
Preparación de la mezcla	Keihin efi, tobera de 42 mm
Transmisión primaria	29:72
Transmisión primaria dientes embrague	72

PARTE CICLO

Cadena	Junta en x 520
Estructura del chasis	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
Estructura del subchasis trasero	Poliamida reforzada con aluminio
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco

SUSPENSION

Ajuste suspensión trasera	Compression and rebound adjustable, preload adjuster
Reajuste suspensión delantera	Compression and rebound adjustable
Recorrido de suspensión delantera	300 mm
Recorrido de suspensión trasera	310 mm
Suspensión delantera	Horquilla invertida wp xact ø 48 mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador wp xplor con pds

DIMENSIONES

Altura del asiento	963 mm
---------------------------	--------

Altura libre al suelo	347 mm
------------------------------	--------

Capacidad del depósito (aprox.)	8.5 l
--	-------

Peso (sin combustible)	107.2 kg
-------------------------------	----------
