

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 500 EXC-F

### MOTOR

<b>Cambio</b>	6 marchas
<b>Ciclo del motor</b>	4-stroke
<b>Cilindrada</b>	510.9 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros del motor</b>	Single cylinder
<b>EMS</b>	Keihin ems
<b>Embrague</b>	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa
<b>Estructura</b>	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
<b>Preparación de la mezcla</b>	Keihin efi, tobera de 42 mm
<b>Transmisión primaria</b>	29:72
<b>Transmisión primaria dientes embrague</b>	72

---

## PARTE CICLO

<b>Cadena</b>	Junta en x 520
<b>Estructura del chasis</b>	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
<b>Estructura del subchasis trasero</b>	Poliamida reforzada con aluminio
<b>Freno delantero</b>	Freno de disco
<b>Freno trasero</b>	Freno de disco

## SUSPENSION

<b>Ajuste suspensión trasera</b>	Compression and rebound adjustable, preload adjuster
<b>Reajuste suspensión delantera</b>	Compression and rebound adjustable
<b>Recorrido de suspensión delantera</b>	300 mm
<b>Recorrido de suspensión trasera</b>	310 mm
<b>Suspensión delantera</b>	Horquilla invertida wp xact ø 48 mm
<b>Suspensión trasera</b>	Monoamortiguador wp xplor con pds

---

## DIMENSIONES

<b>Altura del asiento</b>	963 mm
---------------------------	--------

<b>Altura libre al suelo</b>	347 mm
------------------------------	--------

<b>Capacidad del depósito (aprox.)</b>	8.5 l
--	-------

<b>Peso (sin combustible)</b>	108.2 kg
-------------------------------	----------

---