

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

450 SX-F 2027

MOTOR

Cambio	5 marchas
Ciclo del motor	4-stroke
Cilindrada	449.9 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Keihin ems
Embrague	Embrague multidisco dds en baño de aceite, sistema hidráulico bremsa
Estructura	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
Preparación de la mezcla	Keihin efi, tobera de 44 mm
Transmisión primaria	29:72
Transmisión primaria dientes embrague	72

PARTE CICLO

Cadena	520, non-sealed
Estructura del chasis	Tipo de doble cuna central, acero 25crmo4
Estructura del subchasis trasero	Poliamida reforzada con aluminio
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco

SUSPENSION

Reajuste suspensión delantera	Compression (high and low speed), rebound
Reajuste suspensión delantera	Compression and rebound adjustable
Recorrido de suspensión delantera	310 mm
Recorrido de suspensión trasera	300 mm
Suspensión delantera	Horquilla invertida wp xact-usd (aer), ø 48 mm
Suspensión trasera	Amortiguador trasero wp xact con varillas

DIMENSIONES

Altura del asiento	958 mm
---------------------------	--------

Altura libre al suelo	343 mm
------------------------------	--------

Capacidad del depósito (aprox.)	7.2 l
--	-------

Peso (sin combustible)	103.1 kg
-------------------------------	----------
