

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

690 SMC R

MOTOR

Cambio	6 marchas
Ciclo del motor	4-stroke
Cilindrada	692.7 cm ³
Cilindros del motor	Single cylinder
EMS	Ems de keihin con rbw, doble encendido
Emisiones de CO2	96 g/km
Estructura	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
Lubricante de motor	Motorex, power synth sae 10w-50
Par máximo	73 nm
Potencia	79 ps
Refrigeración	Refrigeración líquida
Silenciador	Silenciadores principal y secundario de acero inoxidable

PARTE CICLO

Avance	110 mm
Cadena	Junta en x 520
Distancia entre ejes	1476 mm
Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	300 / 240 mm
Diámetro del disco de freno delantero	300 mm
Diámetro del disco de freno trasero	240 mm
Estructura del chasis	Chasis entramado en acero al cromo-molibdeno, con pulvirevestimiento
Estructura del subchasis trasero	Depósito de plástico autoportante
Freno delantero	Freno de disco
Freno trasero	Freno de disco
Ángulo de dirección	63.6 °

SUSPENSION

Ajuste suspensión trasera

Compression (high and low speed), rebound and preload adjustment

Reajuste suspensión delantera

Compression and rebound adjustable

Recorrido de suspensión delantera

224 mm

Recorrido de suspensión trasera

240 mm

Suspensión delantera

Wp apex-usd, ø 48 mm

Suspensión trasera

Wp apex with pro-lever linkage

DIMENSIONES

Altura del asiento	899 mm
Altura libre al suelo	237 mm
Ancho de rueda delantera	3.5 "
Ancho de rueda trasera	5 "
Capacidad del depósito (aprox.)	13.3 l
Distancia entre ejes	1476 ± 15 mm
Diámetro de rueda delantera	17 "
Diámetro de rueda trasera	17 "
Peso (sin combustible)	153.5 kg
Peso con el depósito lleno	162 kg
Ruedas	3.5 x 17"; 5 x 17"
Tolerancia distancia entre ejes	15 mm